

Camera Caméra	Model Number Numéro de Modèle	Resolution Résolution	Focal Length Distance focale	Zoom Zoom	FOV Champ de Vision (Horizontal)	FOV Champ de Vision (Vertical)	Sensor Size Taille du Capteur	Min LUX ¹	Frame Rate ² Taux de Trame ²	Audio I/O Entrées/ Sorties Audio	Alarm I/O Entrées/ Sorties Alarm	Analog Output Sortie Analogique	IR/LED IR/LED	Max Power Maximale Consommation D'énergie	Temperature Range Écart de Température	Protection Protection	Mounting Options Options de Montage	Mounts Montage	
Essential Series	IPC3614SR3-ADF28(40)KM-G IPC3614SR3-ADF28KM-G-BK	4MP	F2.8mm F4.0mm	-	101.1° 83.7°	55.3° 44.9°	1/3"	0.003	25	MIC	N/A	N/A	30M	6W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-WM03-D AE-TR-JB03-G-IN AE-TR-JB07-IN AE-TR-A01-IN AE-TR-CM24-IN	AE-TR-JB03-G-IN AE-TR-JB03-H-IN AE-TR-JB04-C-IN	
	IPC3618SR3-ADF28(40)KM-G	8MP	F2.8mm F4.0mm	-	112.9° 91.2°	59.1° 47.9°	1/2.7"	0.005	20	MIC	N/A	N/A	30M	4.5W	-30°C >> 60°C	IP67			
	IPC3634SR3-ADZK-G	4MP	M (2.8~12mm)	4.4X	102.79°~ 30.86°	54.50°~ 17.49°	1/3"	0.003	25	MIC	N/A	N/A	30M	8W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-WM03-B AE-TR-JB03-H-IN		
	IPC322SR3-DVPF28-H	2MP	F2.8mm	-	113.7°	60.1°	1/2.8"	0.003	30	MIC	N/A	N/A	30M	4.0W	-35°C >> 60°C	IP67+IK10			
	IPC324SR3-DSF28(40)KM-G	4MP	F2.8mm F4.0mm	-	101.1° 83.7°	55.3° 44.9°	1/3"	0.003	25	N/A	N/A	N/A	30M	5.5W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-WM03-D AE-TR-JB07-IN AE-TR-JB03-G-IN	AE-TR-JB03-G-IN-BK AE-TR-JB03-H-IN-BK AE-TR-JB04-C-IN-BK	
	IPC354SR3-ADNF28K-IO	4MP	F2.8mm	-	95.8°	55.2°	1/3"	0.01	30	MIC	IN/OUT	N/A	N/A	30M	5.5W	-35°C >> 60°C	INDOOR		
	IPC328SR3-ADF28(40)KM-G	8MP	F2.8mm F4.0mm	-	112.9° 91.2°	59.1° 47.9°	1/2.7"	0.005	30	N/A	N/A	N/A	30M	4.5W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10			
	IPC3532SR4-ADZK-H	2MP	M (2.8~12mm)	-	103.6°~ 33.4°	54.8°~ 18.7°	1/2.8"	0.003	30	N/A	N/A	N/A	40M	8.0W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	TR-JB03-H-IN TR-WM03-B-IN	AE-TR-WM03-B-IN AE-TR-WM03-D-IN	
	IPC3534SR4-ADZK-H IPC3534SR4-ADZK-H-BK	4MP	M (2.8~12mm)	4.4X	86.3°~ 35.2°	47.1°~ 17.0°	1/3"	0.003	25	MIC	N/A	N/A	40M	7.5W	-30°C >> 60°C	IP66+IK10			
	IPC2124SR3-ADF28(40)KM-G	4MP	F2.8mm F4.0mm	-	101.1° 83.7°	55.3° 44.9°	1/3"	0.003	25	MIC	N/A	N/A	50M	6.0W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-JB05-B-IN AE-TR-UP06-C-IN AE-TR-A01-IN		
	IPC2128SR5-ADF28(40)KM-G	8MP	F2.8mm F4.0mm	-	112.9° 91.2°	59.1° 47.9°	1/2.7"	0.005	20	MIC	N/A	N/A	50M	6.5W	-30°C >> 60°C	IP67			
	IPC6415SR-X5UPW-VG	5MP	M (2.7~13.5mm)	5X	106.9°~ 30.9°	56.0°~ 17.7°	1/2.7"	0.003	30	MIC SPEAKER	IN/OUT	N/A	30M	15W (PoE AT/12VDC)	-10°C >> 50°C	INDOOR	AE-TR-JB05-B-IN AE-TR-UP06-C-IN	AE-TR-WM03-B-IN-BK AE-TR-WM03-D-IN-BK	
	IPC675LFW-AX4DUPKC-VG	5MP	M (2.8~12mm)	4X	104.1°~ 30.6°	54.9°~ 17.4°	1/2.7"	0.003	30	MIC SPEAKER	N/A	N/A	50M	18W (PoE AT/12VDC)	-20°C >> 60°C	IP66	AE-TR-WM03-B AE-TR-JB03-H-IN		
	IPC6434LR-X16-VG1	4MP	M (5.5~88mm)	16X	50.85°~ 3.47°	29.94°~ 1.95°	1/2.9"	0.005	30	MIC SPEAKER	IN/OUT	N/A	100M	23W (PoE AT/12VDC)	-40°C >> 70°C	IP66+IK10	AE-TR-JB07-IO AE-TR-UP06-C	AE-TR-WM04-IN	
	IPC9312LFW-AF28-2X4	2MP	M (2.8~12mm)	4X	106.6°~ 30.6°	56.5°~ 17.4°	1/2.8"	0.002	25	MIC	N/A	N/A	50M	16W (PoE AT/12VDC)	-20°C >> 60°C	IP66	TR-UF45-F-IN TR-WE45-A-IN		
IPC6612SR-X25-G	2MP	M (5~125mm)	25X	54.37°~ 2.68°	32.23°~ 1.51°	1/2.8"	0.001	30	IN/OUT	IN/OUT	N/A	150M	25W (PoE AT/12VDC)	-40°C >> 65°C	IP66	TR-JB07-IN	AE-TR-WE45-A-IN		
IPC6612SR-X33-G	2MP	M (4.5~148.5mm)	33X	56.23°~ 2.57°	33.46°~ 1.44°	1/2.8"	0.001	30	IN/OUT	IN/OUT	N/A	150M	25W (PoE AT/12VDC)	-40°C >> 65°C	IP66				
Advance Series	IPC3614SR3-ADF28(40)KMC-DL	4MP	F2.8mm F4.0mm	-	112.9° 91.2°	59.1° 47.9°	1/3"	0.003	25	MIC SPEAKER	N/A	N/A	30M	8W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-WE-45-A AE-TR-UP08-A AE-TR-UC08-A AE-TR-SE45 AE-TR-SE45-A AE-TR-JB12-IN AE-TR-UF45-H	AE-TR-WE45-B-IN	
	IPC3624SR-ADF28KM-WP IPC3624SR-ADF40KM-WP	4MP	F2.8mm F4.0mm	-	110.4° 89.4°	60.4° 48.2°	1/1.8"	0.0003	25	MIC	N/A	N/A	30M	2.8W	-30°C >> 60°C	IP67			
	IPC3514SR-ADF28KM-WP	4MP	F2.8mm	-	110.4°	60.5°	1/1.8"	0.0003	25	MIC	N/A	N/A	30M	2.8W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10			
	IPC3615SB-ADF28(40)KM-IO IPC3615SB-ADF28KM-IO-BK	5MP	F2.8mm F4.0mm	-	96.1° 78.7°	55.3° 44.9°	1/2.7"	0.002	30	MIC	N/A	N/A	30M	4W	-30°C >> 60°C	IP67			
	IPC3618SB-ADF28(40)KM-IO IPC3618SB-ADF28KM-IO-BK	8MP	F2.8mm F4.0mm	-	112.4° 86.5°	60.1° 44.1°	1/2.7"	0.0025	20	MIC	N/A	N/A	30M	5W	-30°C >> 60°C	IP67	TR-WM03-B-IN AE-TR-WM03-D-IN AE-TR-JB07-IN AE-TR-JB03-G-IN TR-JB03-H-IN TR-JB03-I-IN AE-TR-A01-IN AE-TR-CM24-IN	AE-TR-UP06-B-IN	
	IPC3615SE-ADF28(40)KM-WL-IO	5MP	F2.8mm F4.0mm	-	102.0° 80.2°	53.4° 43.0°	1/2.7"	0.001	30	MIC	N/A	N/A	30M	7.5W	-30°C >> 60°C	IP67			
	IPC3618SB-ADF28KMC-IO	8MP	F2.8mm	-	106.7°	57.1°	1/2.8"	0.003	20	MIC SPEAKER	N/A	N/A	30M	10.5W	-30°C >> 60°C	IP67		AE-TR-UP06-C-IN	
	IPC3605SB-ADF16KM-IO	5MP	F1.6mm	-	180°	100°	1/2.7"	0.01	30	MIC	N/A	N/A	20M	5.5W	-30°C >> 60°C	IP67			
	IPC3608SB-ADF16KM-IO	8MP	F1.68mm	-	180°	100°	1/2.7"	0.01	30	MIC	N/A	N/A	20M	7W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-WM03-B AE-TR-JB03-H-IN	AE-TR-UP08-A-IN	
	IPC3634SE-ADZK-WL-IO	4MP	M (2.8~12mm)	4.4X	102.4°~ 49.2°	54.7°~ 27.8°	1/1.8"	0.0005	30	MIC IN/OUT	IN/OUT	YES	30M	10W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-WM03-D AE-TR-JB03-G-IN AE-TR-JB07-IN		
	IPC3638SB-ADZK-IO	8MP	M (2.8~12mm)	4.4X	107.4°~ 29.2°	54.2°~ 16.3°	1/2.8"	0.0025	20	MIC	N/A	N/A	40M	9W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	TR-JB03-G-IN TR-WM03-D-IN	AE-TR-UC07-A-IN	
	IPC314SB-ADF28K-IO	4MP	F2.8mm	-	101.1°	55.3°	1/3"	0.002	30	MIC IN/OUT	N/A	N/A	30M	6W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10			
	IPC324SS-ADF28K-I1	4MP	F2.8mm	-	97.68°	52.67°	1/3"	0.002	30	MIC	IN/OUT	N/A	40M	6W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-WM04 AE-TR-JB04-IN AE-TR-SM04-IN AE-TR-FM152-A		
	IPC325SB-DF28(40)K-IO IPC325SB-DF28K-IO-BK	5MP	F2.8mm F4.0mm	-	96.1° 78.7°	55.3° 44.9°	1/2.7"	0.002	30	IN/OUT	IN/OUT	N/A	30M	4.5W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	TR-JB08+ TR-A01-IN TR-JB08+ TR-A01-IN + TR-CM24-IN + TR-SE24-IN	AE-TR-UC08-A-IN	
	IPC328SB-ADF28(40)K-IO	8MP	F2.8mm F4.0mm	-	112.7° 86.5°	60.1° 44.1°	1/2.7"	0.0025	20	MIC IN/OUT	IN/OUT	N/A	30M	6W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10			
	IPC3224SS-ADF28K-I1	4MP	F2.8mm F4.0mm	-	97.7° 81.4°	52.7° 43.4°	1/3"	0.002	25	MIC IN/OUT	IN/OUT	N/A	30M	9W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-JB06-B-IN AE-TR-UP06-C-IN AE-TR-A01-IN		
	IPC2124SR3-ADF28KMC-DL	4MP	F2.8mm	-	112.9°	59.1°	1/3"	0.003	25	MIC SPEAKER	N/A	N/A	30M	9W	-30°C >> 60°C	IP67			

MOTORIZED ~ MOTORISÉ
5MP 4K+ SUPER STARLIGHT

All our Fixed Cameras Feature:
Toutes nos caméras fixes incluent:

- 250M Extended PoE ~ PoE étendu
- Day/Night Functionality ~ Fonctionnalité jour et nuit
- Exterior Rated ~ Exterior

- Corridor Mode ~ Mode Couloir
- Wide Dynamic Range ~ Large Gamme Dynamique
- Advanced h.265 Encoding ~ h.265 codage avancée *Except ~ Exception: IPC3232ER-VS

- ¹ Minimum lux for colour capture ~ Lumière min pour capturer couleur
- ² At full resolution, higher frame rates available at lower resolutions ~ À pleine résolution, vitesses de trame plus élevées disponibles à des résolutions plus basses

Camera Caméra	Model Number Numéro de Modèle	Resolution Résolution	Focal Length Distance Focale	Zoom Zoom	FOV Champ de Vision (Horizontal)	FOV Champ de Vision (Vertical)	Sensor Size Taille du Capteur	Min LUX ¹	Frame Rate ² Taux de Trame ²	Audio I/O Entrées/ Sorties Audio	Alarm I/O Entrées/ Sorties Alarm	Analog Output Sortie Analogique	IR/LED IR/LED	Max Power Maximale Consommation D'énergie	Temperature Range Écart de Température	Protection Protection	Mounting Options Options de Montage	Mounts Montage
Advance Series	IPC2125SB-ADF28(40)KM-10	5MP	F2.8mm F4.0mm	-	96.1° 78.7°	55.3° 44.9°	1/2.7"	0.002	30	MIC	N/A	N/A	40M	5W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-JB05-A-IN AE-TR-UP06-C-IN	TR-JB05-A-IN
	IPC2125SB-ADF28KMC-10	5MP	F2.8mm	-	112.9°	59.1°	1/2.7"	0.002	30	MIC SPEAKER	N/A	N/A	30M	11.5W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-JB05-B-IN AE-TR-UP06-C-IN AE-TR-A01-IN	TR-JB05-B-IN
	IPC2128SB-ADF28KMC-10	8MP	F2.8mm	-	112.4°	60.1°	1/2.7"	0.0025	20	MIC SPEAKER	N/A	N/A	30M	10.5W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-JB07-IN AE-TR-UP06-B AE-TR-UP06-C-IN AE-TR-A01-IN	TR-JB07-IN
	IPC2225SE-DF40K-WL-10	5MP	F4.0mm	-	80.2°	43.0°	1/2.7"	0.001	30	IN/OUT	IN/OUT	N/A	30M	9W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-JB05-A-IN AE-TR-UP06-C-IN	TR-JB08-IN
	IPC2105SB-ADF16KM-10	5MP	F1.6mm	-	180°	100°	1/2.7"	0.01	30	MIC	N/A	N/A	20M	5.5W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-JB05-A-IN AE-TR-UP06-C-IN	TR-JB12-IN
	IPC6424SR-X25-VF	4MP	M (4.8~120mm)	25X	52.20° ~ 2.74°	30.81° ~ 1.54°	1/2.8"	0.003	30	IN/OUT	IN/OUT	YES	100M	21W (PoE+12VDC)	-40°C >> 70°C	IP67+IK10	AE-TR-WE-45-A AE-TR-WE-45-B AE-TR-UP08-A AE-TR-UC08-A AE-TR-CM24-IN AE-TR-SE45 AE-TR-JB12-IN AE-TR-UF45-H	TR-JB12-IN
	IPC6622SR-X33-VF	2MP	M (4.5~148.5mm)	33X	56.20° ~ 2.6°	33.5° ~ 1.4°	1/2.8"	0.001	60	IN/OUT	IN/OUT	YES	150M	41W (PoE+24VDC/DC)	-40°C >> 70°C	IP66	AE-TR-WE-45-A AE-TR-WE-45-B AE-TR-UP08-A AE-TR-UC08-A AE-TR-CM24-IN AE-TR-SE45 AE-TR-JB12-IN AE-TR-UF45-H	TR-JB08-IN
	IPC6624SR-X33-VF	4MP	M (4.5~148.5mm)	33X	51.4° ~ 2.5°	30.3° ~ 1.4°	1/2.8"	0.003	30	IN/OUT	IN/OUT	YES	150M	25W (PoE+24VDC/DC)	-40°C >> 70°C	IP66	AE-TR-WE-45-A AE-TR-WE-45-B AE-TR-UP08-A AE-TR-UC08-A AE-TR-CM24-IN AE-TR-SE45 AE-TR-JB12-IN AE-TR-UF45-H	TR-JB360-IN
	IPC94144SFW-X25-F40C	4MP	M (4.8~120mm)	25X	55.46° ~ 3.09°	32.94° ~ 1.73°	1/2.7"	0.003	30	IN/OUT	IN/OUT	N/A	100M	24W (PoE+12VDC)	-40°C >> 65°C	IP66	AE-TR-WE-45-A AE-TR-WE-45-B AE-TR-UP08-A AE-TR-UC08-A AE-TR-CM24-IN AE-TR-SE45 AE-TR-JB12-IN AE-TR-UF45-H	TR-FM152-A-IN
	IPC3638SE-ADF28K-WL-10	8MP	F2.8mm	-	110.15°	59.06°	1/1.8"	0.0005	20	MIC IN/OUT	IN/OUT	N/A	30M	11W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-WM03-B AE-TR-JB03-H-IN	TR-FM200-IN
Professional Series	IPC3635SS-ADF28KMC-11	5MP	F2.8mm	-	112.8°	59.4°	1/2.7"	0.001	30	MIC IN/OUT	IN/OUT	N/A	30M	10W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-WM03-B AE-TR-JB03-H-IN	AE-TR-SM04-IN
	IPC3638SS-ADF28KMC-11	8MP	F2.8mm	-	106.5°	57.9°	1/2.8"	0.001	30	MIC IN/OUT	IN/OUT	N/A	30M	10W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-WM03-B AE-TR-JB03-H-IN	TR-UC08-C
	IPC3235SB-ADZK-10	5MP	M (2.7~13.5mm)	5X	106.25° ~ 30.42°	56.36° ~ 17.22°	1/2.7"	0.002	30	MIC IN/OUT	IN/OUT	N/A	40M	7.0W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-WM04 AE-TR-JB04-IN AE-TR-FM152-A AE-TR-SM04-IN	AE-TR-SM04-IN
	IPC3238SB-ADZK-10	8MP	M (2.8~12mm)	4.4X	107.4° ~ 29.2°	54.2° ~ 16.3°	1/2.8"	0.0025	20	MIC IN/OUT	IN/OUT	N/A	40M	9.0W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-WM04 AE-TR-JB04-IN AE-TR-FM152-A AE-TR-SM04-IN	TR-UC08-C
	IPC3734SE-ADZK-10	4MP	M (2.8~12mm)	4.4X	42.6° ~ 113.7°	24.1° ~ 59.0°	1/1.8"	0.0005	30	MIC IN/OUT	IN/OUT	YES	40M	10W	-40°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-WM04	AE-TR-UF45-H-IN
	IPC3738SE-ADZK-10	8MP	M (2.8~12mm)	4.4X	48.0° ~ 101.1°	23.9° ~ 57.2°	1/1.8"	0.0008	30	MIC IN/OUT	IN/OUT	YES	40M	10W	-40°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-WM04	AE-TR-CM06-D
	IPC86CEB-AF18KC-10	12MP	F1.8mm	-	360°	360°	1/1.7"	0.03	20	MIC SPEAKER	IN/OUT	YES	15M	12W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-JB04-C-IN	AE-TR-UF45-H-IN
	IPC2325SB-DZK-10	5MP	M (2.7~13.5mm)	5X	106.25° ~ 30.42°	56.36° ~ 17.22°	1/2.7"	0.002	30	IN/OUT	IN/OUT	N/A	50M	8.0W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-JB07-IN AE-TR-UP06-B AE-TR-UP06-C-IN AE-TR-A01-IN	AE-TR-UF45-H-IN
	IPC2328SB-DZK-10	8MP	M (2.8~12mm)	4.4X	107.4° ~ 29.2°	54.2° ~ 16.3°	1/2.8"	0.0025	20	IN/OUT	IN/OUT	N/A	50M	10.5W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-JB07-IN AE-TR-UP06-B AE-TR-UP06-C-IN AE-TR-A01-IN	AE-TR-UF45-H-IN
	IPC2324SE-ADZK-WL-10	4MP	M (2.8~12mm)	4.4X	102.4° ~ 49.2°	54.7° ~ 27.8°	1/1.8"	0.0005	30	MIC IN/OUT	IN/OUT	N/A	30M	11.5W	-30°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-JB07-IN AE-TR-UP06-B AE-TR-UP06-C-IN AE-TR-A01-IN	AE-TR-UF45-H-IN
IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-10	4MP	F4.0mm	-	160°	43.22°	1/2.9"	0.0005	25	MIC SPEAKER	IN/OUT	N/A	30M	6.5W	-40°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-JB07-IN AE-TR-UP06-B AE-TR-UP06-C-IN AE-TR-A01-IN	AE-TR-UF45-H-IN	
IPC2K28SE-ADF40KMC-WL-10	8MP	F4.0mm	-	180°	47.41°	1/2.7"	0.0005	20	MIC SPEAKER	IN/OUT	N/A	30M	13W	-30°C >> 60°C	IP67	AE-TR-JB07-IN AE-TR-UP06-B AE-TR-UP06-C-IN AE-TR-A01-IN	AE-TR-UF45-H-IN	
TIC2621SR-F3-4F4AC-VD	4MP	F4.0mm	-	89.9°	49.1°	1/1.8"	0.001	30	IN/OUT	IN/OUT	N/A	50M	12W	-40°C >> 70°C	IP67	TR-UP06-C	AE-TR-UF45-H-IN	
IPC6652EL-X33-VF	2MP	M (4.5~148.5mm)	33X	56.2° ~ 2.6°	33.5° ~ 1.4°	1/2.8"	0.001	60	IN/OUT	IN/OUT	YES	500M Laser	53W (PoE+24VDC/DC)	-40°C >> 70°C	IP66	AE-TR-WE-45-A AE-TR-WE-45-B AE-TR-UP08-A AE-TR-UC08-A AE-TR-CM24-IN AE-TR-SE45 AE-TR-JB12-IN AE-TR-UF45-H	TR-CM24-IN	
IPC6658SR-X25-VF	8MP	M (6~150mm)	25X	60.5° ~ 3.1°	36.3° ~ 1.8°	1/1.8"	0.003	30	IN/OUT	IN/OUT	YES	200M	58W (PoE+24VDC/DC)	-40°C >> 70°C	IP66	AE-TR-WE-45-A AE-TR-WE-45-B AE-TR-UP08-A AE-TR-UC08-A AE-TR-CM24-IN AE-TR-SE45 AE-TR-JB12-IN AE-TR-UF45-H	TR-SE24-A-IN	
IPC6658S5-X25-VF-BK	8MP	M (6~150mm)	25X	60.5° ~ 3.1°	36.3° ~ 1.8°	1/1.8"	0.003	30	IN/OUT	IN/OUT	YES	200M	58W (PoE+24VDC/DC)	-40°C >> 70°C	IP66	AE-TR-WE-45-A AE-TR-WE-45-B AE-TR-UP08-A AE-TR-UC08-A AE-TR-CM24-IN AE-TR-SE45 AE-TR-JB12-IN AE-TR-UF45-H	AE-TR-CE45-IN	
IPC6858ER-X40-VF	8MP	M (5.7~228mm)	40X	59.5° ~ 2.2°	35.6° ~ 1.2°	1/1.8"	0.003	30	IN/OUT	IN/OUT	N/A	250M	61W (PoE+24VDC/DC)	-40°C >> 70°C	IP66	AE-TR-WE-45-A AE-TR-WE-45-B AE-TR-UP08-A AE-TR-UC08-A AE-TR-CM24-IN AE-TR-SE45 AE-TR-JB12-IN AE-TR-UF45-H	AE-TR-SE45-A-IN	
IPC6854ER-X40G-VF	4MP	M (5.7~228mm)	40X	59.5° ~ 2.2°	35.6° ~ 1.2°	1/1.8"	0.0005	30	IN/OUT	IN/OUT	N/A	250M	61W (PoE+24VDC/DC)	-40°C >> 70°C	IP66	AE-TR-WE-45-A AE-TR-WE-45-B AE-TR-UP08-A AE-TR-UC08-A AE-TR-CM24-IN AE-TR-SE45 AE-TR-JB12-IN AE-TR-UF45-H	AE-TR-SE45-A-IN	
HC121@TS8CR-Z	2MP	M (4.7~47mm)	10X	30.64° ~ 3.06°	27.98° ~ 2.3°	1/2.8"	0.001	30	IN/OUT	IN/OUT	N/A	50M	20W (DC12V+25%-10%)	-40°C >> 60°C	IP67+IK10	AE-TR-JB07-IN	AE-TR-A01-IN	

MOTORIZED - MOTORISÉ
5MP 4K+ SUPER STARLIGHT

All our PTZ Cameras Feature:
Toutes nos caméras PTZ incluent:

- Day/Night Functionality ~ Fonctionnalité jour et nuit
- Advanced h.265 Encoding ~ h.265 codage avancée *Except ~ Exception: IPC642E-X22-IN
- Wide Dynamic Range ~ Large Gamme Dynamique *Except ~ Exception: IPC642E-X22-IN
- Exterior Rated ~ Exterior *Except ~ Exception: IPC6222E1-X22UP

- ¹ Minimum lux for colour capture ~ Lumière min pour capturer couleur
- ² At full resolution, higher frame rates available at lower resolutions ~ À pleine résolution, vitesses de trame plus élevées disponibles à des résolutions plus basses

Bi-lingual Technical Support Team
Available Mon - Friday: 8am - 8pm
Local: 647.559.3494
Toll Free: 855.956.3494
Email: support@univiewcanada.com

UNV Product Warranty

IP Cameras 3 Years
 PTZ Cameras 2 Years
 Network Video Recorders 3 Years